



Адгезионная грунтовка «Contact» ВД-АК-04 грубодисперсная (готовая к применению)

Назначение и свойства

Применяется внутри помещений для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований:

- на загрунтованную (изолирующими или антикоррозионными грунтовками) поверхность металла;
- монолитного бетона, кирпича, камня;
- перед укладкой керамической плитки;
- под цементные смеси для выравнивания полов;
- перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых и цементных штукатурок.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, очищена от грязи, пыли, краски и масляных пятен.

Применение

Грунтовку ВД-АК-04 «Contact» перед применением необходимо тщательно перемешать. Грунтовку не рекомендуется разбавлять. Грунтовка наносится на поверхность аппаратами типа С0-150А, С0-150Б, С0-154 с воздушным компрессором и частотным преобразователем. Также возможно нанесение кистью. При нанесении или отверждении состава температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С. Время высыхания при 20°С и влажности не выше 80% - 1 час, полное высыхание – 2 часа.

Расход

В зависимости от материала поверхности 250-350 г/м²

Состав

Дисперсия органического полимера в воде, пигменты, функциональные добавки, кварцевый наполнитель.

Меры безопасности

Не токсична. Пожаробезопасна. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Гарантийный срок хранения при температуре выше 0 °С – 1 год в плотно закрытой заводской таре. Допускается хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Грунтовка морозоустойчива, выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания.

Изготовитель ООО «ПО Химцентр»,

Россия, 630040, г. Новосибирск, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9

т.ф.: (383) 347-55-65, 347-88-48, 347-41-21

www.chemcentre.ru, npo@chemcentre.ru