

Грунтовка фасадная, воднодисперсионная ВД-АК-01 (ТУ2316-003-66242199-2015)

Назначение и свойства

Применяется для внутренних и наружных работ по бетону, кирпичу, штукатурке, шпатлёвке, гипсокартону, древесине и другим пористым материалам. Используется для подготовки поверхности под шпатлевание и окраску воднодисперсионными красками, огнезащитным составом «КЕДР-S VM».

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить остатки непрочного покрытия, зашпатлевать при необходимости впадины и выбоины, отшлифовать, удалить пыль.

Применение

Грунтовку ВД-АК-01 перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой – 5%. Инструменты для нанесения: кисть, валик, краскопульт. Время высыхания при 20 °С и влажности не выше 80 % - 1 час, полное высыхание 2 часа. Минимальная температура нанесения +5 °С.

Расход

В зависимости от впитывающей способности поверхности 0,12-0,18 кг/м².

Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вспомогательные вещества. Разбавитель-вода.

Меры безопасности

Не токсична. Пожаробезопасна. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Гарантийный срок хранения при температуре выше 0 °С – 2 года в плотно закрытой заводской таре. Допускается хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Грунтовка морозостойчива, выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания.

**Изготовитель ООО «ПО Химцентр»,
Россия, 630040, г. Новосибирск,
посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9
т.ф.: (383) 347-55-65, 347-88-48, 347-41-21
www.chemcentre.ru, npo@chemcentre.ru**